

## ART. 0E33500

Pompa membrana serie AB-34, in alluminio con membrana in NBR e tubo pescante adatto per fusti da 180÷220 kg

### SETTORI DI UTILIZZO

Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali,  
Lube truck e trasporti

### CARATTERISTICHE

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Rapporto                         | 1:1                                   |
| Portata                          | 70 l/min                              |
| Fluidi compatibili               | acqua, oli minerali-vegetali, gasolio |
| Materiale pompa                  | alluminio                             |
| Materiale sfere valvole          | Hytrel®                               |
| Attacco entrata aria             | G 3/8" (f)                            |
| Attacco entrata-uscita fluido    | pescante ø 34 mm - G 3/4" (f)         |
| Pressione di esercizio           | 2÷6 bar                               |
| Pressione max alimentazione      | 8 bar                                 |
| Consumo aria medio               | 500 l/min                             |
| Rumorosità                       | 75 dB                                 |
| Temperatura fluido               | -10÷+65 °C                            |
| Diametro max solidi di passaggio | ø 1,5 mm                              |
| Adatta a fusti o cisterne        | per fusti da 180÷220 kg               |
| Valvole di aspirazione e mandata | a sfera con molla                     |
| Packing                          | N° 2 - 0,040 m³                       |



Peso

10 kg